

Информация о продукте

Специальные смазочные материалы

MOLYKOTE® S-1501 High Temperature Synthetic Chain Oil Высокотемпературное синтетическое масло для цепных передач

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Широкий рабочий температурный диапазон (от -25°C/-13°F до +250°C/482°F)
- Длительный смазывающий интервал даже при очень высоких температурах (до 250°C/482°F)
- Низкий эффект испарения

СОСТАВ

- Смесь синтетических масел
- Ингибитор коррозии
- EP добавки
- Ингибиторы окисления

Синтетическое масло для смазывания металлических цепей даже при высоких температурах (+250°C/482°F)

ПРИМЕНЕНИЕ

* Подходит и используется для масляной смазки цепей в лакокрасочном оборудовании

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться к локальному представителю Dow Corning.

ASTM*	Параметры	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Желтоватый, прозрачный
	Плотность, вязкость		
D-4052	Плотность при 15°C (59°F)	г/см ³	0,980
D-445	Вязкость при 40°C (104°F)	мм ² /с	125-140
D-445	Вязкость при 100°C (212°F)	мм ² /с	10,5-12,5
	Температура		
	Рабочая температура	° C	-25 до +250
		° F	-13 до +482
D-92	Точка вспышки	° C	> 250
		° F	>482
	Испаряемость, через 24 ч при 200°C (392°F)	%	< 2,5
	Устойчивость к окислению, через 4 ч при 200°C (392°F), 200 мл O ₂ /мин, потеря веса	%	< 10
	Нагрузки, износоустойчивость, срок службы		
D-4172	FVM (1ч/400N/1,200rpm) диаметр рубца износа	мм	< 0,50
D-2783	FVM, нагрузка сварки	N	1800

* ASTM: American Society for Testing and Materials (Американское Общество по Тестированию и Материалам)

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР
УКРАЇНА**
www.ember.com.ua

ТЕЛЕКОМ ОІЛ ЕЛЕКТРО АВТО МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

